



airCube ISP — AP Wi-Fi para clientes WISP

UBT-ACB-ISP



Mecánica

Dimensiones	87.80 x 89.50 x 89.25 mm (3.46 x 3.52 x 3.51")
Peso	215 g (7.58 oz)
Material	Plastico ABS
Color	Negro
Uso	Interior
LED	(1) indicador de estado — aro inferior

Hardware

Puertos de red	(4) Fast Ethernet 10/100 Mbps (WAN + 3 LAN)
Estandar Wi-Fi	802.11n — 2x2 MIMO
Frecuencia	2.4 GHz
Velocidad maxima Wi-Fi	300 Mbps
Antena	Super Antenna integrada — omnidireccional
Seguridad Wi-Fi	WPA/WPA2/WPA3 / WEP
Alimentacion	PoE pasivo 24V en puerto LAN 1/2 o adaptador Micro USB 2A (no incluido)
PoE passthrough	Si — salida 24V para alimentar CPE airMAX
Voltaje soportado	4.95–5.05V DC (salida 5V)
Consumo maximo	7.5W (sin PoE passthrough) / 13W (con PoE passthrough)

Temperatura de operacion	-10°C a 45°C (14°F a 113°F)
Humedad de operacion	5–90% sin condensacion
Certificaciones	FCC, IC, CE

Funciones de red

Modos de operacion	Router / Access Point / Bridge
DHCP	Si — servidor integrado
NAT	Si
QoS	Si
IPv6	Si
DNS dinamico	Si
VPN (cliente)	PPTP / L2TP
Administracion	Web UI / App UISP (iOS y Android)
Gestion remota	UISP — compatible con redes WISP

Contenido del paquete

Incluye	airCube ISP (ACB-ISP) Guia de inicio rapido
No incluye	Adaptador PoE 24V / Adaptador Micro USB 2A — deben adquirirse por separado