



# Convertidor 802.3af Gigabit

UBT-INS-3AF-O-G



## Mecánica

Dimensiones (con cable RJ45)	Ø 30.2 x 366.6 mm (Ø 1.19 x 14.43")
Peso	90 g (3.17 oz)
Versión	Exterior (outdoor)

## Eléctrico / Hardware

PoE In (802.3af)	(1) puerto RJ45 Gigabit
PoE Out (24V pasivo)	(1) cable Ethernet Gigabit
Entrada de energía	48 VDC, 0.5 A, 802.3af
Salida máx. de energía	24 VDC, 0.5 A
Método PoE	24V Passive PoE (pares 4,5+ ; 7,8 retorno)
Velocidad de datos	10/100/1000 Mbps (Gigabit)
Protección ESD / sobretensión	±15 kV de aislamiento Ethernet

## Condiciones de operación

Temperatura de operación	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
--------------------------	----------------------------

## Compatibilidad

Equipos compatibles	airMAX y UniFi de 24V PoE (NanoStation, PowerBeam, LiteBeam, Rocket, Bullet M; UniFi AP / UniFi Video)
---------------------	--

## Contenido del paquete

Incluye	1 convertidor Instant 802.3af Gigabit (exterior)
---------	--