



LiteBeam AC Gen2 — CPE 5 GHz 23 dBi

UBT-LBE-5AC-GEN2



Mecánica

Dimensiones	358 x 271.95 x 272.5 mm (14.09 x 10.71 x 10.73")
Peso sin montaje	800 g (1.76 lb)
Peso con montaje	980 g (2.16 lb)
Material reflector	Acero SGCC 0.6T
Material carcasa	Policarbonato (PC)
Montaje	Sistema dual-eje — azimut y elevacion independientes
Nivel de burbuja	Integrado — alineacion rapida

Hardware

Puerto de red	(1) 10/100/1000 Ethernet
Procesador	MIPS 74Kc
Memoria	64 MB DDR2
LEDs	Power, Ethernet
Alimentacion	PoE pasivo — pares 4,5+; 7,8 retorno
Fuente incluida	Adaptador PoE 24V / 0.3A Gigabit
Rango de voltaje soportado	24V ±10%
Consumo maximo	7W

Sistema de Antena y Radio

Frecuencia 5 GHz (datos)	5,150 – 5,875 MHz
Frecuencia 2.4 GHz (gestion)	2,412 – 2,462 MHz
Ganancia	23 dBi
Tecnologia	InnerFeed — radio integrado en el alimentador, sin cable
Antena	Direccional 2x2 MIMO de alta ganancia
Velocidad maxima inalambrica	450 Mbps
Velocidad maxima LAN	300 Mbps
Anchos de canal PtP	10/20/30/40/50/60/80 MHz
Anchos de canal PtMP	10/20/30/40 MHz
Radio de gestion	WiFi 2.4 GHz dedicado — configuracion via app movil
Sistema operativo	airOS 8 — incluye airView (espectrometro)
Compatibilidad	airMAX ac — Rocket AC, antenas sectoriales y RocketDish ac

Contenido del paquete

Incluye	CPE LiteBeam AC Gen2
	Adaptador PoE 24V / 0.3A Gigabit
	Cable de alimentacion AC
	Kit de montaje en poste — dual eje
	Guia de inicio rapido