



# Adaptador PoE Pasivo 24V 1A Gigabit

UBT-POE-24-24W-G



## Mecánica

Dimensiones	88 x 57 x 33 mm (3.5 x 2.2 x 1.3")
Peso	122 g (4.3 oz)
Color	Negro
Conector AC	IEC-320 C6
Conectores datos/PoE	RJ45 blindado
LED indicador	Si — estado de alimentacion
Montaje en pared	Si — soporte incluido

## Hardware y Potencia

Voltaje de salida	24V DC @ 1.0A
Potencia de salida	24W
Puerto de datos	Gigabit 10/100/1000 Mbps
Tipo de PoE	Pasivo — no IEEE 802.3af/at
Pines de alimentacion	Par A: Pines 4,5(+) / 7,8(-)
Voltaje de entrada	90–260V AC / 47–63 Hz
Corriente de entrada	0.6A @ 120VAC / 0.4A @ 240VAC

## Protección Eléctrica

Proteccion sobretension	Modo diferencial y comun
-------------------------	--------------------------

Proteccion de sujecion	11V datos / 60V potencia
Descarga ESD maxima	1,500A (8/20 $\mu$ s)
Corriente de pico	36A (10/1000 $\mu$ s)
Tiempo de respuesta	<1 ns
Capacitancia de derivacion	<5 pF datos

## Condiciones de operación

---

Temperatura de operacion	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenaje	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Humedad de operacion	35–95% sin condensacion

## Compatibilidad

---

Dispositivos compatibles	airFiber, airMAX, airVision, UniFi, mFi (con 24V pasivo)
NOTA CRITICA	Solo compatible con dispositivos que requieren 24V pasivo — NO usar en equipos 802.3af/at ni en equipos que requieran 48V

## Contenido del paquete

---

Incluye	Adaptador PoE POE-24-24W-G
	Cable de alimentacion AC con tierra fisica
	Soporte de montaje en pared