



# Adaptador PoE 48V Gigabit

UBT-POE-48-24W-G



## Mecánica

Dimensiones	92 x 60 x 33 mm (3.62 x 2.36 x 1.30")
Peso	158.5 g (5.59 oz)
Conector AC	IEC-320 C6
Conector datos/PoE	RJ45 blindado

## Hardware

Voltaje de salida	48 VDC @ 0.5A
Potencia de salida	24 W
Puerto de datos	Gigabit 10/100/1000 Mbps
Tipo de PoE	Pasivo — no IEEE 802.3af/at
Pines de alimentación	Par A: Pines 4,5(+) / 7,8(-)
Voltaje de entrada	90–260 VAC / 47–63 Hz
Corriente de entrada	0.6A @ 120VAC / 0.4A @ 240VAC
Eficiencia	≥ 80%
Rizado de salida	1% máx.

## Protección

Protección sobretensión	Modo diferencial y común
-------------------------	--------------------------

Protección de sujeción	11V datos / 60V potencia
Descarga ESD máxima	1,500A (8/20 $\mu$ s)
Corriente de pico	36A (10/1000 $\mu$ s)

## Condiciones de operación

---

Temperatura de operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de almacenaje	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Humedad relativa	35–95% sin condensación

## Compatibilidad

---

Dispositivos compatibles	airFiber, airMAX, airVision, UniFi, mFi (con 48V pasivo)
--------------------------	--