



UniFi PoE++ Adapter (60W)

UBT-U-POE++



Mecánica

Dimensiones	106 x 63 x 34 mm (4.2 x 2.5 x 1.3")
Peso	210 g (7.4 oz)
Cable de alimentación	Incluido — con tierra física
Conector AC	IEC-320 C6
Conector datos/PoE	RJ45 blindado

Hardware y Potencia

Voltaje de salida	48V DC @ 1.25A
Potencia de salida	60W
Puerto LAN	Gigabit
Voltaje de entrada	100–240V AC / 50/60 Hz
Corriente de entrada	1.3A @ 120V AC
Corriente de irrupcion (inrush)	<100A pico @ 120V AC / <200A pico @ 230V AC
Eficiencia	85%+
Frecuencia de conmutacion	65 kHz
Rizado de salida	1% max.
Regulacion de linea	≤ 1%
Alimentacion por pines (4-par)	Pines 1,2,4,5 (+) y 3,6,7,8 (-)

Protección eléctrica

Proteccion de sujecion	11V datos / 60V potencia
Proteccion contra sobretension	Si
Proteccion pico de pulso	Si
Proteccion sobrecorriente	Si
Tierra fisica	Incluida en cable de alimentacion

Compatibilidad

Estandar PoE	PoE++ (802.3bt)
Dispositivos recomendados	UA Hub, G4 PTZ, APs con tecnologia mesh, IP phones y otros dispositivos PoE++
Uso	Alimentar dispositivos PoE++ de alta demanda o liberar presupuesto PoE del switch

Contenido del paquete

Incluye	Adaptador PoE++ U-PoE++ Cable de alimentacion AC con tierra fisica
---------	---