



UniFi Door Hub Mini — Control de Acceso Una Puerta

UBT-UA-HUB-DOOR-MINI



Mecánica

Dimensiones	113 x 66 x 27.6 mm (4.4 x 2.6 x 1.1")
Peso	190 g (6.7 oz)
Material	Policarbonato + metal
Montaje	Rail DIN (incluido)
Uso	Interior unicamente
Temperatura de operacion	0°C a 40°C
Humedad	5–90% sin condensacion
Cumplimiento NDAA	Si
Certificaciones	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

Hardware

Puertas soportadas	1
Usuarios maximos	3,000
Puertos de red	(3) GbE RJ45
Alimentacion	PoE++ entrada / UL 294 Class 2 PSU
Entrada PoE	50V DC, 1A — PoE++
Salidas PoE	(2) PoE+ 30W por puerto (45W max. agregado)

Consumo sin PoE de salida	19W
Consumo con PoE de salida	50W
Relay seco (dry)	30V DC, 1A
Relay humedo (wet)	12V DC, 1A
Terminales de entrada	(1) Solicitud de salida / (1) Posicion de puerta

Requisitos de aplicación

Plataforma	UniFi Access
Longitud maxima de cable de cerradura	Depende del calibre AWG y tipo de cerradura