



# UniFi Intercom Viewer

UBT-UA-INTERCOM-VIEWER



## Mecánica

Dimensiones	135 x 72 x 31.8 mm (5.3 x 2.8 x 1.3")
Peso	168 g (5.9 oz)
Material carcasa	Vidrio + Policarbonato
Material soporte	Aleacion de aluminio
Uso	Interior unicamente
Montaje	Pared (incluido) / Caja de pared gang box (opcional)
Certificacion UL 294	Ataque destructivo: Nivel I / Seguridad de linea: Nivel I / Resistencia: Nivel I / Potencia en espera: Nivel I
Cumplimiento NDAA	Si

## Hardware

Pantalla	5" capacitiva multi-touch — 720 x 1280 px (orientacion vertical)
Audio	Microfono y altavoz integrados — comunicacion bidireccional
Puerto de red	(1) RJ45 — 10/100 Mbps
Alimentacion	PoE — 48V DC
Consumo maximo	5W
Temperatura de operacion	-10°C a 40°C (14°F a 104°F)
Humedad de operacion	5–95% sin condensacion
Certif. cableado minimo	Cat 5e (minimo recomendado)

## Funciones

Vista en vivo	Si — video en tiempo real del lector o intercom compatible
Audio bidireccional	Si — comunicacion directa con el visitante
Desbloqueo remoto	Si — desde la pantalla directamente
Desbloqueo movil	Si — via app UniFi Identity
Monitoreo continuo	Configurable — vista en tiempo real de multiples lectores
Registro de llamadas	Si — historial de visitantes y eventos
Lectores compatibles	G3 Intercom, G6 Entry, G2 Reader Pro y otros con camara

## Requisitos de aplicación

---

Aplicacion de gestion	UniFi Access — version 1.22.17 o superior
Consola requerida	UniFi Console con soporte para UniFi Access
Conexion	Via cable Ethernet al puerto PoE de la consola o switch

## Contenido del paquete

---

Incluye	Pantalla UA-Intercom-Viewer
	Soporte de montaje en pared
	Tornilleria y anclajes
	Guia de instalacion