




Adaptador PoE+++ 10G (90W)

UBT-UACC-POE+++10G



Mecánica

Dimensiones	164.5 x 71 x 42 mm (6.5 x 2.8 x 1.7")
Peso	372 g (13.1 oz)
Material carcasa	Policarbonato
Indicador LED	Si — estado de actividad LAN
Opciones de montaje	Pared (incluido) / Riel DIN / Flotante (accesorios separados)

Hardware y Potencia

Puerto de datos (entrada)	(1) RJ45 blindado — 10 Gbps
Puerto PoE (salida)	(1) RJ45 — PoE+++ 90W
Voltaje de salida	54V DC @ 1.67A
Potencia maxima de salida	90W
Voltaje de entrada	100–240V AC / 50/60 Hz
Corriente de entrada maxima	1.5A
Corriente de arranque maxima	<120A pico @ 230V AC
Eficiencia	>88%
Frecuencia de conmutacion	65 kHz
Rizado de salida	1% max.
Regulacion de linea	≤ 2%
Regulacion de carga	≤ 5%

Alimentacion por pines (4-par) Pines 1,2,4,5 (+) y 3,6,7,8 (-)

Cable de alimentacion AC Incluido con tierra fisica

Protección eléctrica

Proteccion de sujecion 11V datos / 60V potencia

Descarga de sobretension maxima 1,500A (8/20 μ s)

Corriente de pico 36A (10/1000 μ s)

Tiempo de respuesta <1 ns

Capacitancia de derivacion <5 pF datos

Proteccion sobrecorriente Si

Compatibilidad

Estandar PoE PoE+++ (802.3bt Tipo 4) — tambien compatible PoE / PoE+ / PoE++

Dispositivos recomendados U7 Pro Max, USW Pro Max PoE, cámaras PTZ, switches con entrada PoE+++

Certificacion NDAA Si

Certificaciones CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Contenido del paquete

Incluye Adaptador PoE+++ UACC-PoE+++-10G
Soporte de montaje en pared
Cable de alimentacion AC con tierra fisica
Tornilleria de montaje
Guia de instalacion

Accesorios opcionales Riel DIN / Montaje flotante (vendidos por separado)