



UniFi Switch Flex Utility

UBT-USW-FLEX-UTILITY



Mecánica

Dimensiones gabinete	249 x 218 x 60 mm (9.8 x 8.6 x 2.4")
Dimensiones adaptador	118.5 x 63 x 34.7 mm (4.7 x 2.5 x 1.4")
Peso gabinete	740 g (1.6 lb)
Peso adaptador	206 g (7.3 oz)
Montaje	Pared / Poste
Seguridad	Tornillo de seguridad Torx / Phillips incluido

Adaptador de Alimentación AC/DC

Voltaje de salida	54V DC @ 1.11A
Voltaje de entrada	100–240V AC / 50/60 Hz
Corriente de entrada maxima	1.5A
Eficiencia	>86%
Rizado de salida	200 mVpp
Regulacion de linea	≤1%
Regulacion de carga	≤3%
Alimentacion PoE 4 pares	Pines 1,2,4,5(+) y 3,6,7,8(-)
Proteccion sobretension	4kV diferencial y modo comun
Presupuesto PoE maximo	46W disponibles para dispositivos conectados

Condiciones de operación

Temperatura de operacion	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Temperatura de almacenaje	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Humedad de operacion	5–90% sin condensacion
Cumplimiento NDAA	Si
Certificaciones	CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Gabinete exterior USW-Flex-Utility Adaptador de alimentacion AC/DC 54V / 60W Cable patch Ethernet Kit de montaje en pared/poste Tornillo de seguridad Torx + Phillips Tornilleria y anclajes (x4) Guia de inicio rapido
Nota importante	UniFi Switch Flex (USW-Flex) vendido por separado — NO incluido

Compatibilidad

Diseñado exclusivamente para	UniFi Switch Flex (USW-Flex)
Administracion	UniFi Network — mismo controlador que el USW-Flex