



UniFi Protect G6 Bullet

UBT-UVC-G6-BULLET-W



Mecánica

Dimensiones sin montaje	Ø82 x 88.8 mm (Ø3.2 x 3.5")
Dimensiones con montaje	Ø82 x 153 mm (Ø3.2 x 6")
Peso sin montaje	587 g (1.3 lb)
Peso con montaje	737 g (1.6 lb)
Material carcasa	Policarbonato + aleacion de aluminio
Material montaje pared	Aleacion de aluminio + policarbonato
Material montaje poste	Aleacion de aluminio
Diametro montaje poste	1.5–2" (38–50 mm)
Proteccion climatica	IP66
Resistencia a manipulacion	IK04
Boton	(1) Factory reset
Montaje incluido	Pared, techo, poste
Montaje opcional	Junction box, base angular
Cumplimiento NDAA	Si
Certificaciones	CE, FCC, IC

Video

Resolucion	8MP — 3840 x 2160 (16:9) / 4K
Frame rate maximo	30 FPS

Campo de vision	H: 109.9° / V: 56.7° / D: 134.1°
Ajustes de imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposicion, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, mascararas, overlay de texto, HDR
Audio	Microfono integrado

Óptica

Sensor	1/1.8" — 8MP
Lente	Distancia focal fija
Modo nocturno	Iluminacion IR LED integrada + filtro de corte IR
Alcance vision nocturna IR	30 m (98 ft)

Inteligencia Artificial

Reconocimiento facial	Si
Reconocimiento de placas (LPR)	Si
Detecciones inteligentes	Personas, vehiculos, animales

Hardware

Interfaz de red	10/100 Mbps RJ45
Procesador	Quad-core ARM Cortex-A53
Alimentacion	PoE
Rango de voltaje soportado	37–57V DC
Consumo maximo	9.9W
Temperatura de operacion	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Humedad de operacion	0–90% sin condensacion

Requisitos de aplicación

Plataforma	UniFi Protect
Controlador requerido	NVR UniFi Protect (UNVR, UNVR-Pro) o consola compatible