



Cámara G6 PTZ

UBT-UVC-G6-PTZ-B



Óptica (doble lente)

Sensor	Doble 1/1.8" 8 MP CMOS
Lente gran angular	F 4.46 mm, <i>f</i> /1.65
Lente teleobjetivo	F 16.3 mm, <i>f</i> /2.4
Zoom	10× híbrido
Resolución	3840 x 2160 (16:9) — 4K / 8 MP
Cuadros por segundo	30 FPS
Campo de visión (gran angular)	H: 109.9° · V: 56.7° · D: 134.1°
Campo de visión (tele)	H: 26.6° · V: 15.1° · D: 30.4°
Visión nocturna	IR LED integrado hasta 30 m (98 ft), con filtro IR cut

PTZ e inteligencia

Rango de movimiento	Pan: 350° · Tilt: 100°
Motor de IA	Multi-TOPS con auto-seguimiento (procesamiento en el dispositivo)
Reconocimiento	Rostros y placas vehiculares
Detección inteligente	Personas, vehículos y animales
Audio	Bidireccional (micrófono y parlante)



Alimentación y red

Alimentación	PoE+ (802.3at)
Rango de voltaje	42.5 - 57 VDC
Consumo máximo	24.5 W
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 Mbps
Procesador	Quad-core Arm Cortex-A53
Almacenamiento	Ranura microSD
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)

Mecánica y ambiental

Dimensiones (sin montura)	Ø 107.2 x 104.5 x 203.2 mm (Ø 4.2 x 4.1 x 8")
Dimensiones (con montura)	Ø 107.2 x 111 x 230.2 mm (Ø 4.2 x 4.4 x 9.1")
Peso	1 kg (sin brazo) / 1.1 kg (con brazo)
Material	Aleación de aluminio, policarbonato
Montaje	Pared, superficie, cielorraso, poste (incluido); esquina, empotrado, pendant, adaptador de conduit (opcional)
Resistencia ambiental	IP66
Resistencia a vandalismo	IK04
Temperatura de operación	-30 a 50 °C (-22 a 122 °F)
Humedad	20 a 90% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Cámara G6 PTZ Montura de brazo (pared/superficie/cielorraso/poste) Guía de inicio rápido
---------	--